

Die erste flexible,
automatische und schnelle
Klimabarriere mit sehr hoher
Windbelastbarkeit bis 200 m².
Einbaubar zwischen
den Quer- und Längsträgern
der Gebäudeöffnung,
integrierter Antrieb

ENDURO® Puissance®

Integriert
Ideal für neue Gebäude



Das Tor **Enduro Puissance integriert** besitzt ein flexibles, automatisches Torblatt für den Einsatz bei starkem Wind. Der Antrieb wird von dem Querträger der Öffnung getragen.

Das flexible Torblatt wird bei Winden von speziellen Führungsschienen gehalten, die an den Seiten der Öffnung fixiert werden.

Die Öffnungs- / Schließgeschwindigkeit von 0,8 bzw. 0,4 m/s schützt das Tor vor den Risiken einer Beschädigung.

Abmessungen: von 4 x 4 m bis 20 x 20 m.

Erhältlich mit ein- oder zweiwandigem Torblatt und jeweils ein- oder zweilagigem Behang.

In der gleichen Baureihe ebenfalls erhältlich :
Enduro Puissance, selbsttragend, Version A (Antrieb oberhalb des Querträgers), Enduro Puissance, selbsttragend, Version B (Antrieb vor dem Querträger) – jeweils ideal für bereits existierende Gebäude

NERGECO

Copyright NERGECO 2009 - 29/06/10